



POMPE ÉLECTRIQUE À ENGRENAGE

230V 8 BAR 22L/MIN +
SECURITE

CODE 165289

+ Pompe à engrenages auto-amorçante
avec câble d'alimentation de 3 m,

+ commande par pressostat et système
de décharge de pression.

TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	230 V	Pression de service :	8 bar
Débit :	22 L/min	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Les pompes à engrenages électriques auto-amorçantes sont adaptées au transfert et à la distribution d'huile. Une vanne de dérivation intégrée dans le corps de pompe limite la pression maximale de refoulement.

Toutes les pompes sont équipées d'un pressostat :

- Lorsque le pistolet de remplissage est fermé (montée en pression), la pompe s'arrête automatiquement.
- Lorsque le pistolet est ouvert (chute de pression), la pompe redémarre automatiquement.

Elles sont également équipées d'un système de décharge de pression, qui permet :

- la détente du circuit à l'arrêt,
 - une purge d'air lors de la mise en service ou du changement de fût.
- Fluides compatibles : liquides de classe de danger A3, point d'éclair supérieur à 55 °C.
- Débit : env. 22 l/min (huile SAE30 en écoulement libre)
 - Pression max. : env. 8 bar
 - Hauteur d'aspiration : jusqu'à 2,5 m
 - Caractéristiques électriques : 230 V, 50 Hz, 2,9 A, 0,37 kW, indice de protection IP55
 - Raccords filetés : R 3/4" (côté pression) / R 1" (côté aspiration)

Attention Important : En cas de non-utilisation prolongée (ex. : fin de journée, week-end), la pompe doit être débranchée du réseau électrique (éteindre via l'interrupteur et débrancher la prise).

Description technique :

- Convient pour : huiles hydrauliques et huiles moteur de viscosité faible à moyenne
 - Non compatible avec : enrouleurs de tuyaux ou longues distances de refoulement
 - À noter : les performances de pompage peuvent être fortement influencées par :
 - le diamètre interne des tuyauteries
 - les réducteurs de section
 - la longueur du circuit
 - la viscosité et la température du fluide
- Pour tout conseil sur le choix de la pompe adaptée, merci de contacter nos spécialistes.