



## GROUPE MURAL 230V 56L/M

GAZOLE/GNR - FLEXIBLE 4M

**CODE 23456**

+ Solution complète prête à l'emploi pour les professionnels du fuel et du GNR

+ Filtration intégrée pour préserver la qualité du carburant et limiter les risques d'encrassement

+ Débit 56 L/min pour un ravitaillement rapide

### TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	3 A	DNA :	F1"
DNR :	F1"	Tour/min :	2800
Diamètre du flexible de refoulement :	3/4"	Raccord de sortie :	"F1""
Raccord d'entrée :	"F1""	Largeur :	350 cm
Puissance :	350 W	Débit :	56 L/min
Tension :	230 V	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Avantages produit :

- Pompe à palettes avec by-pass intégré
- Débit jusqu'à 56 L/min
- Alimentation 230 V – 3 A
- Flexible de refoulement 4 m Ø 3/4"
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Compteur mécanique 3 chiffres intégré
- Filtre absorbeur d'eau et d'impuretés
- Raccords entrée/sortie F1" – DN20
- Vitesse moteur : 2800 tr/min

le flexible d'aspiration n'est pas fourni  
Liquides compatibles : Gazole, GNR, HVO, XTL.

#### Description technique :

Groupe de transfert mural électrique conçu pour la distribution de gazole, GNR et carburants alternatifs (HVO, XTL). Compact et prêt à installer, il constitue une solution fiable pour équiper un local technique, un atelier agricole ou une installation de stockage fuel domestique.

Grâce à sa pompe à palettes performante associée à un filtre séparateur d'eau et d'impuretés, ce groupe assure un ravitaillement propre et sécurisé tout en protégeant vos équipements.

Pensé pour un usage professionnel, il intègre un compteur mécanique pour le suivi des volumes distribués ainsi qu'un pistolet automatique facilitant l'utilisation quotidienne.

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 23886



**FLEXIBLE D'ASPIRATION PVC 7M**

Ø 25 MM 1" - GAZOLE/GNR

CODE 23885



**FLEXIBLE D'ASPIRATION PVC 4M**

Ø 25 MM 1" - GAZOLE/GNR

CODE 23843



**FLEXIBLE D'ASPIRATION 3M**

Ø 25 MM 1" - GAZOLE/GNR