

## TUYAU DE REFOULEMENT NBR Ø19MM

GAZOLE/GNR AU METRE

**CODE 23800**

+ Flexible caoutchouc avec nappe de  
masse antistatique

+ Pression maxi 10 bars

+ Couronne 40 metres Maxi



### TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	70 L/min	Matière :	Caoutchouc spécial hydrocarbure
---------	----------	-----------	---------------------------------

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

- Flexible caoutchouc avec nappe de masse antistatique
- Pression maxi 10 bars
- Couronne 40 metres Maxi

#### Description technique :

Le tuyau de refoulement NBR Ø 19 mm gazole/GNR – vendu au mètre est conçu pour assurer le transfert sécurisé de carburants dans les installations professionnelles de distribution.

Il permet d'acheminer efficacement le gazole et le GNR entre les différents équipements tels que les pompes, cuves et pistolets de ravitaillement.

Fabriqué en caoutchouc NBR spécialement adapté aux hydrocarbures, il offre une excellente résistance aux carburants, à l'usure et aux conditions d'utilisation intensives.  
Sa nappe de masse antistatique intégrée contribue également à sécuriser les opérations en limitant les risques liés aux charges électriques.

Souple et robuste, ce tuyau est idéal pour les installations agricoles, industrielles et de chantier. Vendu au mètre, il permet une adaptation précise aux besoins de chaque configuration, facilitant la réalisation de circuits de refoulement sur mesure.