



PISTOLET AUTOMATIQUE ADBLUE®

AVEC RACCORD TOURNANT

CODE 24200

- + Corps et mécanisme inox
- + Joints : Epdm / Viton
- + Bec : Acier inox, Ø ext. 19 mm

TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	50 L/min	DNA :	Cannelé Ø19
Matière :	Corps : acier inoxydable / Mécanisme : acier inoxydable / Joints : Viton	Liquide :	AdBlue®

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Corps et mécanisme inox
- Joints : Epdm / Viton
- Bec : Acier inox, Ø ext. 19 mm
- Débit / Pression : 50 l/min 3,5 bar maxi
- Raccord tournant cannelé inox Ø 19 mm

Description technique :

Le pistolet automatique AdBlue® avec raccord tournant est conçu pour assurer une distribution rapide, précise et sécurisée de l'AdBlue® lors des opérations de ravitaillement. Grâce à son système d'arrêt automatique, il interrompt le débit dès que le réservoir est plein, évitant ainsi tout débordement et garantissant un remplissage propre.

Particulièrement adapté aux installations professionnelles telles que les ateliers, exploitations agricoles, flottes de véhicules et stations de distribution, il permet une utilisation confortable et efficace au quotidien. Son raccord tournant facilite la manipulation du flexible et améliore la fluidité des opérations de transfert.

Doté d'un corps et d'un mécanisme en matériaux résistants à la corrosion et compatibles avec l'AdBlue®, ainsi que d'un bec en acier inoxydable, il assure une excellente durabilité en usage intensif. Sa conception robuste en fait un équipement fiable et performant pour les systèmes de distribution d'AdBlue®.