



DEBITMÈTRE DIGITAL ATEX

CODE 27805

- + Corps en aluminium
- + Type de signal à impulsion
- + Circuit électronique avec afficheur

TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------------|--|
| DNA : | M1" | Liquide : | Essence |
| Débit (L/min) : | 20-120 L/min | DNR : | F1" |
| Précision : | 1% | Raccord d'entrée : | M1" |
| Raccord de sortie : | F1" | Utilisation : | Comptage privatif dans un environnement ATEX de gazole, kerosène, essence, alcool mélangé à 15%, ... |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Corps en aluminium
- Type de signal à impulsion
- Circuit électronique avec afficheur
- LCD : Partiel 5 chiffres de 0.1 à 99999, Total 6 chiffres de 1 à 999999
- Mise à zéro disponible
- Indication du débit
- Répétabilité : 0,3 %
- Perte de charge : < 0,03 bar à 120 L/min
- Étalonnable

Description technique :

Satisfait les exigences ATEX/IECEX concernant l'utilisation d'équipements en atmosphères potentiellement explosives. Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement, il est muni d'un écran multi-position pour en faciliter la lecture. Instrument idéal pour la gestion de la distribution privative de fluide.