



## ENROULEUR AUTOMATIQUE GAZOLE

ÉQUIPÉ FLEXIBLE 10M Ø25

### CODE 56523

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+ Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur

## TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Gasoil/GNR	Matière :	ABS et acier peint
Pression max :	10 bar	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	1"	Dimension A :	152 mm
Dimension B :	480 mm	Dimension C :	495 mm
Dimension D :	200 mm	Dimension E :	150 mm
Dimension F :	200 mm	Dimension G :	246 mm
Poids :	26 kg	:	

## EN SAVOIR D'AVANTAGE



### Avantages produit :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution caoutchouc noir anti-UV renforcé avec une tresse textile (protège des frottements sur le sol)
- Raccord d'entrée femelle coudé 1"

### Description technique :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les stations services gasoil/GNR privées : agricoles, poids lourds, travaux publics, flotte de véhicules légers et/ou utilitaires,...

Le tambour en ABS a pour avantage d'être plus léger tout en restant résistant à la corrosion. La structure en acier peint offre une robustesse à l'enrouleur tout en étant également résistant à la corrosion.



---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 853365



### **SUPPORT MURAL PIVOTANT**

POUR ENROULEUR ACIER/ABS