



FLEXIBLE CANNELE REFOULEMENT

Ø 19MM 10M M/M 1" PREMIUM

CODE 82010

+ Flexibles caoutchouc avec nappe de masse antistatique avec 2 raccords sertis M 1" (26 x 34)

+ Le sertissage assure la continuité antistatique

+ Pression Maxi 10 bars

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Flexibles caoutchouc avec nappe de masse antistatique avec 2 raccords sertis M 1" (26 x 34)
- Le sertissage assure la continuité antistatique
- Pression Maxi 10 bars

Description technique :

Le flexible de refoulement 10 mètres Ø 19 mm est conçu pour assurer le transfert sécurisé et efficace de carburants dans les installations professionnelles.

Adapté au gazole et au GNR, il permet de relier la pompe au pistolet de distribution tout en garantissant un débit régulier et maîtrisé. Sa longueur de 10 mètres offre une grande liberté d'utilisation et facilite les opérations de ravitaillement, notamment lorsque les points de distribution sont éloignés.

Sa conception renforcée lui assure une bonne résistance à la pression ainsi qu'aux contraintes d'un usage intensif en environnement professionnel.

Grâce à ses raccords sertis, il garantit une connexion fiable et durable avec les équipements de transfert. Il s'intègre facilement dans les installations agricoles, industrielles et de chantier