

KIT FIXE - HUILE 3:1

POUR FÛT 200L AVEC
FLEXIBLE 4M

CODE 975833

- Pompe à huile pneumatique 3:1 avec canne d'aspiration et clapet
- Filtre régulateur
- Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet

GARANTIE 2 ANS

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entré air :	Raccord rapide	Rapport de compression :	3:1
Poids :	13,10 Kg	Debit max :	20 L/min
Type d'huile :	SAE15/130	Canne :	940
Flexible :	4 m	Pression de service :	2 à 6 bar
Liquide :	Huile	Pompe :	975831
Consommation d'air :	380 L/min	Diametre canne :	42 mm
Raccord de sortie fluide :	1/2" M	Type de flexible :	HP 1SN

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe à huile pneumatique 3:1 avec canne d'aspiration et clapet
- Filtre régulateur
- Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet
- Pistolet de distribution d'huile avec bec anti-goutte
- Compteur digital
- 4 m de flexible haute pression 1/2"
- Installation sur fût de 200L

Description technique :

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :
• Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation.
• Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation.
• Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars).
• Vérifer régulièrement l'état du flexible de sortie d'huile.