



## KIT FIXE - HUILE 5:1

POUR FÛT 60L AVEC  
FLEXIBLE 4M

**CODE 975852**

- + Pompe à huile pneumatique 5:1 avec canne d'aspiration et clapet
- + Filtre régulateur
- + Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet



### TABLEAU TECHNIQUE

Raccord d'entré air :	1/4"	Rapport de compression :	5:1
Poids :	9 Kg	Debit max :	20 l/min
Canne :	730	Flexible :	4 m
Pression de service :	2 - 6 bar	Liquide :	Huiles
Pompe :	975850	Consommation d'air :	580 L/min
Débit :	15 L/min	Pression max :	8 bar
Diametre canne :	42 mm	Raccord de sortie fluide :	M 1/2"
Type de flexible :	HP 1SN	Utilisation :	Fut 50/60 L

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Avantages produit :

- Pompe à huile pneumatique 5:1 avec canne d'aspiration et clapet
- Filtre régulateur
- Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet
- Pistolet de distribution d'huile avec bec anti-goutte
- Compteur digital
- 4 m de flexible haute pression 1/2"
- Installation sur tonnelet de 60L

#### Description technique :

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :

- Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation.
- Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation.
- Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars).
- Vérifier régulièrement l'état du flexible de sortie de d'huile.

