

## MANOGONFLEUR EURODAINU

AVEC TUYAU 1,5 METRES  
POUR VL

PHOTO BIENTÔT  
DISPONIBLE



**CODE R1822Z**

+ Protection élastomère enveloppant le système de mesure  
Grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc sur l'appareil  
Poignée anti-pincement  
Filtration de l'air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-poreux inox et maillechort

### TABLEAU TECHNIQUE

|                       |                  |                    |              |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Pression de service : | 15 bar           | Graduation :       | 0,7 à 11 bar |
| Longueur de tuyau :   | 1,50 m           | Raccord d'entrée : | 1/4"         |
| Utilisation :         | Véhicules légers | Poids :            | 0,90 Kg      |

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

Protection élastomère enveloppant le système de mesure  
Grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc sur l'appareil  
Poignée anti-pincement  
Filtration de l'air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-poreux inox et maillechort

#### Description technique :

Fabriqué en France sous licence MICHELIN, ce manogonfleur est conçu pour un usage intensif pour le VL (Véhicule Léger) et PL (Poids Lourd) et peut être utilisé aussi bien pour de l'air que pour de l'azote.

Conforme à toutes les normes en vigueur\*, chaque appareil est livré avec son attestation de vérification.

\*Conforme aux normes CE 86/217/CEE, AFNOR NFR 63-302 et au décret 88/78.